

設置から表示まで、  
使い方カンタン!

モニター+簡易防水看板セット



店頭や軒先に対応した  
防滴仕様!

店舗オリジナルデザイン。

店舗オリジナルCM。

USBで簡単CM入れ替え。

チラシの入替えができる。

LEDモジュールで光る。

お店の前で  
CM放映!

大きい!!  
32型画面



店舗オリジナル



不動産・旅行会社・料理店・スーパー  
ホテル・銭湯・ショッピングモール

チラシ交換



屋内/半屋外仕様

LEDモジュール

注) 半屋外仕様です。設置は屋根のある軒先、又は雨のかからない日陰に設置して下さい。

● 屋内・半屋外用看板タイプ

**32型モニター縦型スタンドタイプ**  
**発光部LED 白色モジュール7機**  
**冷却ファン2機内蔵**



※屋内仕様は冷却ファンが付いておりません。

半屋外用の看板セットです。夜間はLEDで看板が光ります。また上部にA3サイズのプリントを入れることが出来るので広告効果を高めます。

● 仕様

内蔵コントローラ仕様	OS	Microsoft® Windows® XP Embedded Service Pack2
プロセッサ	フラッシュメモリ	AMD Athlon 64x2 デュアルコアプロセッサ4450e(動作周波数2.3GHz)
メインメモリ		4GB
		1GB DDR2 SDRAM (共有グラフィックスメモリ 128MB)
	コントローラ	ATI RS780
グラフィックス	ビデオメモリ	128MB (共有メモリ64MB UMA、専用メモリ64MB)
	解像度	640×480～1,366×768 (最大)、約1,677万色
	USB	USB 2.0×3
インターフェイス	ネットワークコントローラ	10/100/1000Base-T Ethernet (別途有償にてのご契約)
再生可能ファイル (工場出荷時)		MPEG1/WMV/MP3/JPEG/BMP/GIF/PNG/SWF/Flash (Ver.9.0)
アプリケーションソフトウェア (工場出荷時)		Internet Explorer 6.0 (HK32) / Internet Explorer 7.0 (HK19, HK24) / Windows
型番		DS-32SL 半屋外用 / 屋内用
サイズ		32型ワイド
タイプ		a-si TFT
表示画素数		768×1,366ドット
本体サイズ		横 495 × 縦 1,500 × 奥行 135mm
内蔵パーツ		冷却ファン LED モジュール
画素ピッチ		0.511mm
表示画面サイズ (横×縦)		392.3×697.7mm
輝度		450cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比		4,000:1
視野角 (水平 / 垂直)		178° / 178° (コントラスト比10)
応答速度		8ms (中間階調)
最大表示色		約1,677万色
	水平走査周波数	30-81kHz (アナログ)、30-70kHz (デジタル)
	垂直走査周波数	50-85Hz (アナログ)、50-85Hz (デジタル)
	最大ドットクロック	140MHz
入力信号	最大解像度	768×1,366@60Hz
	解像度	VGA60, SVGA60, XGA60, WXGA60, SXGA60,
消費電力	ON	240W (最大)

● 店舗にあったオリジナルデザイン

デジサインは店舗にあったオリジナルCMとオリジナルデザインのご提案を致します。お店の雰囲気をこわさずに音とビジュアル効果でさらに引き立てることができます。

注) 半屋外仕様です。設置は屋根のある軒先、又は雨のかからない日陰に設置して下さい。

■ オリジナルCM

■ オリジナル看板



■ 料亭 ■ 不動産

■ 不動産

■ 旅行会社

■ 料亭

■ スーパー

■ ホテル

**安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず注意事項をご確認の上、正しくお使いください。

●設置の際には水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因になります。●特に道路などに設置の際には条例により規制対象となる場合と歩行者との思わぬトラブル・事故などが起こる場合がありますので十分ご確認の上ご使用ください。万一トラブルの際には弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。●製品を分解しないでください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。●液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素があります。ご了承ください。●直射光線の当たる場所には設置しないでください。液晶パネルの焼け付現象が起こります。また、長時間同じコンテンツを掲示すると液晶パネルに負担がかかり、パネルの寿命を短くします。●液晶パネルは設置する環境により、見えにくい場合があります。●画面はハメコみ合成です。●外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。●カタログと実際の製品とは、印刷の関係で多少異なることがあります。●ご使用の際、異常があった場合には直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください。

## 日本ユーザック株式会社

〒547-0027 大阪市都島区中野町 4-9-5

TEL: 06-6353-3356 FAX: 06-6353-3352 [受付時間 平日 9:00 ~ 18:00]

日本ユーザックホームページ <http://www.yusac.com>

信頼とサービスの行き届いた当社で